

iPScan[®] Probe



Probe 50X PLUS

CPU ²⁾	Cortex-A53 1.0GHz (1Core)
メモリ	1GB
フラッシュメモリ	8GB MicroSD, 4GB USB
インターフェース	Ethernet 10/100/1000 Mbps(RJ-45)1ポート RS-232(DB-9)コンソール 1ポート
寸法(mm)	170(W) x 44(H) x 183(D)
重量	1.0Kg
使用環境	温度：0°C - 40°C, 湿度：0% - 90%
消費電力(Power)	15W
電源仕様	AC 100V - 240V, 50 - 60Hz
トランクプロトコル	IEEE 802.1qサポート
Firmware OS	Linux Kernel 4.14.x
最大管理VLAN数 ¹⁾	5
最大MAC登録数 ¹⁾	1,000
最大管理ユーザー数 ¹⁾	100アクティブIP



Probe 100X PLUS

CPU ²⁾	Cortex-A53 1.5GHz (4Core)
メモリ	2GB
フラッシュメモリ	16GB MicroSD, 4GB USB
インターフェース	Ethernet 10/100/1000 Mbps(RJ-45) 1ポート RS-232(DB-9)コンソール 1ポート
寸法(mm)	170(W) x 44(H) x 183(D)
重量	1.0Kg
使用環境	温度：0°C - 40°C, 湿度：0% - 90%
消費電力(Power)	15W
電源仕様	AC 100V - 240V, 50 - 60Hz
トランクプロトコル	IEEE 802.1qサポート
Firmware OS	Linux Kernel 4.14.x
最大管理VLAN数 ¹⁾	30
最大MAC登録数 ¹⁾	10,000
最大管理ユーザー数 ¹⁾	700アクティブIP



Probe 200X PLUS

CPU ²⁾	Intel® Atom™ J1900 1.99GHz (4Core)
メモリ	4GB
フラッシュメモリ	16GB CF メモリ
HDD/SSD	1TB HDD
インターフェース	Ethernet 10/100/1000 Mbps(RJ-45) 2ポート RJ45(to RS-232)コンソール1ポート USB2.0 1EA
寸法(mm)	300(W) x 44(H) x 195(D)
重量	3.0Kg
使用環境	温度：0°C - 40°C, 湿度：0% - 90%
消費電力(Power)	300W
電源仕様	AC 100V - 240V, 50 - 60Hz
トランクプロトコル	IEEE 802.1qサポート
Firmware OS	Linux Kernel 4.15.x
最大管理VLAN数 ¹⁾	40
最大MAC登録数 ¹⁾	20,000
最大管理ユーザー数 ¹⁾	1,500アクティブIP



Probe 600X PLUS

CPU ²⁾	Intel® Pentium® Gold G5400 3.7GHz (2Core)
メモリ	8GB
HDD/SSD	1TB /MSATA 16GB
インターフェース	Ethernet 10/100/1000 Mbps(RJ-45) 4ポート SFPモジュール2スロット RJ45(to RS-232)コンソール1ポート USB3.0 2EA
寸法(mm)	430(W) x 44(H) x 330(D)
重量	5.0Kg
使用環境	温度：0°C - 40°C, 湿度：0% - 80%
消費電力(Power)	300W
電源仕様	AC 100V - 240V, 50 - 60Hz
トランクプロトコル	IEEE 802.1qサポート
Firmware OS	Linux Kernel 4.15.x
最大管理VLAN数 ¹⁾	40
最大MAC登録数 ¹⁾	20,000
最大管理ユーザー数 ¹⁾	3,500アクティブIP



Probe 1000X PLUS

CPU ²⁾	Intel® I3-8100 3.6GHz (4Core)
メモリ	8GB
HDD/SSD	1TB /MSATA 16GB
インターフェース	Ethernet 10/100/1000 Mbps(RJ-45) 4ポート SFPモジュール4スロット RJ45(to RS-232)コンソール1ポート USB3.0 2EA
寸法(mm)	430(W) x 44(H) x 330(D)
重量	8.0Kg
使用環境	温度：0°C - 40°C, 湿度：10% - 80%
消費電力(Power)	400W (冗長)
電源仕様	AC 100V - 240V, 50 - 60Hz
トランクプロトコル	IEEE 802.1qサポート
Firmware OS	Linux Kernel 4.15.x
最大管理VLAN数 ¹⁾	50
最大MAC登録数 ¹⁾	20,000
最大管理ユーザー数 ¹⁾	5,000アクティブIP




ヴィアスコープ株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-9-3第三梅村ビル402

Tel : 03-5990-5310 Fax : 03-6276-5530

E-mail : japan@viascope.com

<http://www.viascope.com/jp>

お問い合わせ先

※粉塵、結露、油煙は誤動作の原因となります。表示されている正しい環境仕様にてご使用下さい。尚、仕様は予告なく変更になる場合があります。
 ※検知対象のネットワークのサブネットが24ビット未満、又はDHCP等の追加機能を各ポートに設定する場合、Probeの機種選定については取扱代理店までご相談ください。
 ※NIC : 1G, 10G Fiber Module は、別途購入ください。1) 各項目の最大値は、ホスト検知機能のみ有効にした場合の管理可能な数値です。
 2) 全機種64bitに変更。